



HELERO

DI ROBERTA POLLINO

VIDEOSORVEGLIANZA 2021

DVR CON TELECAMERA OCCULTATA - CONNESSIONE WI-FI LAN



ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE CON TELECAMERA NASCOSTA

MOD. VA-IP08 € 200,00

Pixel: 5 mega pixel CMOS
 Risoluzione video: 1920 x 1080
 Formato video: AVI - Frames: 25FPS
 Angolo di visione: 90°
 Distanza attiv. motion detector: 6 m
 Motion detector: invio mess. allarme
 Registraz. continua per 24 ore o più
 Formato di compressione: H.264
 Memoria interna: TF card
 Max capacità memoria: card 128 GB
 Registrazione: 1mins/ per 20MB
 Funzione USB port: ≤ 500 mA
 Spine opzionali: (US,Euro,UK,Australia)
 Dimens.: 7.5x5x2.5 (cm.) - Peso: 300 gr.
App: HDsmart - IPC



BLACK BOX CON LENTE ROTABILE 180°

MOD. VA-IP12S vers. mini € 225,00

Risoluzione video: 1920 x 1080p
 Formato video: AVI - Frame: 25
 Ang. visione: 180° lente rotabile da app
 Dist. rilevamento movimento: 6 m
 Batteria: 5000mA ricaricabile
 Tempo di registrazione: 2 h
 Formato di compressione: H.264
 Memoria: TF CARD max 128 GB
 Tempo di ricarica: Circa 7 -8 ORE
 Dimensioni: 8,1x4x2,9 cm
 Peso: 280 gr.
App: HDsmart - IPC



TELECAMERA NASCOSTA P2P WIFI

MOD. VA-IPM01 € 180,00

Risoluzione: 2.0 mega pixel CMOS Lens
 Chipset Hi3518E V200
 Lunghezza cavo: 15cm
 Dimensione camera: 10x10mm
 HD 1080P 1920x1080
 Angolo di visione: 90 °
 P2P Supportato
 WiFi remotely control & View
 Motion detection & Push alarm msgs
 Batteria ricaricabile 1200mA
 Durata batteria: 4 ore
App: HDsmart - IPC



FINTO PIR IP WIFI P2P

MOD. VSU-954PIRWIFI-2MPX € 150.00

Elemento sens.: 2 MPX CMOS SENSOR
 Pixel effettivi: 1920 x 1080
 Ottica: f=3.7
 Sensibilità: 0,6 lux colori – 0,08 lux B/N
 Day&Night: Si
 Led: 48 pcs invisibili 940nm
 Audio: si
 SD CARD: 128 GB
 RJ45: LAN 10/100
 Cloud: Si P2P
 Dimensioni: 120 h x 69,5x 48 mm
 Peso: 100 grammi
App Smart Phone: ICSEE



TELECAMERA IP COLORI PINHOLE P2P

MOD. VCK-PHIPW-2MPX - WIFI € 220.00

**MOD. VCK-PHIPPOE-2MPX - POE
 Senza Allarmi e Audio € 220.00**

Sensore: 1/2,8" IMX 290 SONY STARVIS
 Ottica: f=3.7 - Sensibilità: 0,001 Lux
 Audio: 2way - Allarme: 1 input
 SD CARD: 128GB
 Wi Fi: Si 100 mt max senza ostacoli
 ONVIF: supporta 2.4
 Cloud: Si P2P - Lingua: Italiana
 Tensione di alimentaz.: 12 VDC 500 mA
 Dimensioni: 36 x 36 x 27 mm
 Peso: 300 grammi
App: BIT VISION



MINITELECAMERA GRANDANGOLARE

MOD. VF-81TOND € 65,00

Mini telecamera con visione grandangolare 70° con batteria integrata
 Sensore di immagine: H62
 Supporta micro SD card: Sì, max 128 GB
 Codifica video: H.264
 Risoluzione Video: 1080P (1920x1080)
 Video Frame Rate: 25 fps
 Motion Detection: Sì
 LED IR: 6 MINI LED, portata circa 5 mt
 Autonomia: 1 ora/Interfaccia: micro USB
 Dimensioni: Ø 44x 25
 Peso: 24 gr
App: Little Stars per IOS e Android

MINI TELECAMERE DA OCCULTARE 4/1 - 2MPX



TELECAMERA MINIATURA 4/1 2 MPX UTC CONTROL

MOD. VS-MINI92-2MPX € 130,00

Elemento sensibile: CMOS IMX 232
Sistema: PAL
Numero di pixel: 1920 (H) x 1080 (V)
Sincronismo: interno
Risoluzione: 2 MPX
Sensibilità: 0.01 lux
4/1: AHD/TVI/CVI/CVBS trasmette UTC
Microfono: distanza massima 4mt
Correzione gamma: 0,45
Ottica: f = 3,7 mm pinhole
Tensione di alimentazione: 12 Vdc 1 A
Dimensioni: 8 x 8 mm



DOME ANTIVANDALO 4/1 - 2MPX - IR MOD. VS-36M-4/1-2MPX € 110,00

Sensore: 1/2,9" SONY 2,1 MPX
CMOS IMX323
Sistema: PAL/NTSC
Pixel: 1920x1080
Distanza IR: 10mt / 12 LED
Video Output: AHD/TVI/CVI/CVBS
Illuminaz. minima: 0.001 Lux (Led ON)
da 3,6mm
Impermeabilità: IP66
Alimentazione: DC12V- 400mA
Temperatura di lavoro: -10° / + 50° C
Dimensioni: 59D x 55mm
Peso: 300 gr



TELECAMERA 4/1 MINIATURA PH 2MPX STARTLIGHT

MOD. VSU-MINI31-4/1-2MPXS € 99,00

Sensore: 1/3" Sony CMOS IMX 291
Pixel effettivi: 1920(H) x 1080(V)
Risoluzione: 2 MPX
Sensibilità: 0,0001lux (con F 21,2)
Ottica: f=3.7 PH
Temperatura lavoro: da 10°C a + 50°C
Tensione di alimentazione: 12 VDC
Consumo: 80 mA
Dimensioni: 20 x 38 x 38mm
Peso: 100 grammi



TELECAMERA IN SENSORE ANTINCENDIO 2 MPX

MOD. VS-SMOKE4/1-2MPX € 80,00

Sensore: CCD 1/2,8 Sony IMX 323
Pixel effettivi: 1920 x 1080
Risoluzione: 2 Mpx
Video output: AHD/TVI/CVI/CVBS
Filtro meccanico: si
Ottica: f= 3,6 mm (79°)F2.0
Alimentazione: 12 Vcc
Assorbimento: 300 mA
Temperatura di lavoro: -10°C/+45°C
Dimensioni: 120 (Diam) x 56 mm
Peso: 350 gr



TELECAMERA A COLORI ATTIVATA DA SENSORE PIR CON IR 4/1 2MPX

MOD. VS/PIR4/1-2MPX € 155,00

Elemento sensibile: CCD 1/3" Sony
Numero di pixel: 1920 (H) x 1080 (V)
Risoluzione: 2 MPX
Sensibilità: 1 lux (F2.0)
IR: 24 mini led
Distanza IR: 50 mt
Ottica: f = 3,7 mm F2.0 pinhole
Distanza PIR: 1-8mt
Apertura angolare PIR: 170°
Portata PIR: 7 metri
Audio: si
Tensione di alimentazione: 12 VDC
Dimensioni: 120 H x 70L x 40 P mm



TELECAMERA COLORI CILINDRICA PER SPIONCINO PORTA

MOD. SPY/DOOR/COL-4/1-2MPX € 200,00

CCD: PAL Sony 1/3"
Risoluzione: 2Mpx
Pixel: 1920 X 1080
Illuminazione Minima: 1 Lux (F1.2)
Lente 1,78Mm
Utc: Interno
Video Output: Ahd/Tvi/Cvi/Cvbs
Angolo Di Visuale 170°
Sincronismo Interno
Consumo: 100 mA
Temperatura D'esercizio: -20°C +80°C
Aliment. Dc 12 V (Positivo Centrale)
Dimens.: Ø 20,5x40-90mm
Peso: 55 gr

TELECAMERE WIFI CON AUTOTRACKING



SFERA CON AUTOTRACKING

MOD. VCW-3,6PTZBALLW € 110,00

Risoluzione: 1080p, 2 mpx
 Visione notturna da 5 a 10 mt
 P2P: Visione da remoto/Supporto ONVIF
 PAN/TILT: Pan 350°, Tilt 120°
 Registrazione su SD fino a 64GB
 Audio Bidirezionale
 Allarme: push su app dello smartphone
 Applicazione solo indoor
 Alimentazione 5V, 2A
 Dimensioni: 60x100 mm - Peso: 200 gr
APP: YCC365



CAMERA 2 MPX PTZ AUTOTRACKING

MOD. VCW-3,6PTZX € 110,00

Risoluzione: 1080p, 2 mpx
 Visione notturna da 5 a 10 mt
 P2P: Visione da remoto/Supporto ONVIF
 PAN/TILT: Pan 350 gradi, Tilt 120°
 Registrazione su SD fino a 64GB
 Audio Bidirezionale
 Allarme: push su app dello smartphone
 Applicazione solo indoor
 Alimentazione 5V, 2A
 Dimensioni: 60x100 mm - Peso: 200 gr
APP: YCC365



MINI SPEED DOME 2,5" WI-FI PTZ

MOD. VSU-PTZ25WIFI € 216,00

Sensore: 1/2,7" XM530+SC2235 H265
 Risol.: 1080p, 30 fps 2 mpx
 Lente: 2,8-12mm 3X auto focus zoom
 IR: 4 PCS LED ARRAY
 Visione notturna: da 20 a 40 mt
 PAN/TILT: Pan 355 gradi, Tilt 90 gradi
 Registrazione su SD fino a 128GB
 Audio Bidirezionale con allarme push
 Dimens.: Ø 90x170h mm - Peso: 300 gr
APP: iCSee (P2P)

TELECAMERE SPECIALI



LAMPADA CON TELECAMERA INCORPORATA WIFI

MOD. VF-LAMPWIFI -2MPX € 200,00

Telecamera

Risoluzione: 720P / 1080P
 Obiettivo: 3,6 mm - Angolo ripresa: 110°
Lampada LED: 21 LED a luce bianca
 Potenza: 15 watt - Flusso: 1.500 Lumen
 Audio: Ingresso/uscita:
 Memoria: micro SD Card / Cloud
 Grado di protezione: IP65
 Smartphone supportati: iOS, Android
 Temp. funzionam.: da -20°C a +50°C
 Dimensioni: 61x55x210
 Accensione / spegnimento:
 può essere fatto a distanza tramite
APP gratuita "YCC365"



WEBCAM PER VIDEOCONF. E CHAT

MOD. VF-WEBCAM € 65,00

Indicata per seguire lezioni online, videoconferenze, videochat, videosorveglianza, registrazioni video, ecc.
 Sensore immagine: CMOS a colori
 Risoluzione: 1920x1080
 Video frame rate (fps): 30 fps(1280x720 / 1920x1080)
 Uscita Video: USB Video streaming
 Controllo Immagine: messa a fuoco manuale
 Microfono: omnidirezionale
 Angolo di ripresa: 60°(ver.) - 120°(oriz.)
 Rotazione: 360°
 Alimentazione: 5 VDC / 160 mA (tramite porta USB)
 Temperatura di lavoro: da -40° a +70°



TELECAMERA CON PANNELLO SOLARE WIFI

MOD. VF-67WIFIPAN-2MPX € 260,00

Sensore: CMOS 1/2.7 PS5230
 Risoluzione Video: 1920*1080/15 fps
 WDR (Wide Dynamic Range): Sì
 Modalità Day/Night: automatica
 Modulo Wi-Fi: Hisilicon Hi1131
 Obiettivo: F=2,8,
 Aliment.: 2 batterie al litio tipo 18650
 Angolo di ripresa: 120°
 Portata: circa 10 metri
 Microfono: 36 dB
 Memoria SD card supp.: da 4 a 64 gb
 Grado di protezione: IP67
 Smartphone supp.: iOS10.0, Android 5.0
 Temperatura funz.: da -10°C a +50°C
App: i-cam+



19 4G

SPEED DOME WIFI CON PANNELLO SOLARE E 6 BATTERIE CON 4G SIM
 Telecamera WIFI non necessita alimentazione, con 4G a bordo.

MOD. VCW-PTZ4G-2MPX € 650,00
 Sensore: 1/2" S5280LT 2 MPX 1080P
 Angolo di visione 120° - ob 3,6mm
 Rotazione: 270° - 90° no ZOOM
 Day/Night 2 ARRAY+4 LED fino a 30mt
 PIR: Motion Detection da 0 a 12 mt
 AUDIO: BIDIREZIONALE
 ALLARME: con notifica APP WIFI + P2P
 Alim: 6 batterie 18650 (2500mAh cad)
 SLOT SD: fino a 128GB Cloud storage
 Pannello solare 8 WATT
 IP66 WATERPROOF
 Ricarica 5 ore
 Dim.: 287x201x172mm - Peso: 1,84kg
APP: UBOX



20 4G

TELECAMERA IP WIFI 3,6 CON 4G
MOD. VCW-4G-2MPX € 300,00
 Sensore: 1/2,9" SONY 323
 Pixel effettivi: 1920x1080P
 20 frame 2MPX
 Ottica: f= 3,6mm
 IR LED: 10 pcs-25 mt dist.
 SD CARD: max 128 G
 3G/4G: Nano SIM card,
 3G: WCDMA-B1(2100MHz), B8 (900MHz)
 4G: FDD-LTE/TDD-LTE
 Rete Lan: RJ45 10/100 B/T
 Wi Fi: WAP2/PSK/WPA
 Audio: bidirezionale
 Waterproof: IP66
 Dimensioni: 175 x 62 x h67 mm
 Peso: 350 grammi
APP: CamHI (per IOS e Android)



21 4G

TELECAMERA IP WIFI 3,6 CON 4G
MOD. VCW-4G-PB2MPX € 300,00
 Sensore: 1/2,9" SONY 335 STARLIGHT
 Pixel effettivi: 1920x1080P 2MPX
 Compressione video : H264/H265
 Audio: bidirezionale
 Ottica: f= 3,6mm - Ang.visione : 75,7°
 IR LED: 18 pcs - 20 mt di distanza
 SD CARD: max 128 G
 3G/4G: Nano SIM card, plug and play
 Rete Lan: RJ45 10/100 B/T
 Wi Fi: WAP2/PSK/WPA
 Waterproof: IP66
 Cloud: Si P2P H264
 Tensione di alimentazione: 12 VDC / 1W
 Dimensioni: 70 x 60 x H55 mm
 Peso: 400 grammi
APP: CamHI (per IOS e Android)

TELECAMERE CON BATTERIA



22

TELECAMERA WIFI CON 2 BATTERIE
MOD. VCW-36YBATW2 € 250,00
 Sensore: 2 MPX CMOS
 Pixel effettivi: 1920 x 1080@25fps
 Compressione video: H264
 Ottica: f=3,6mm-0,1 LUX
 Led: 6 pcs 850nm - Portata: 20 mt
 Audio: si bidirezionale
 SD CARD: max 64 GB
 Batteria al litio: 3,7V, 2 pcs, 18650
 durata circa 5 mesi.
 Dim.: 95x53x80 mm - Peso: 550 gr
App: ICSEE



23

TELECAMERA WIFI CON 4 BATTERIE
MOD. VCW-36BATW4 € 300,00
 Sensore: 2 MPX CMOS
 Pixel effettivi: 1920 x 1080@25fps
 Compressione video: H264
 Ottica: f=2,8 (110 gradi)
 Led: 6 pcs 850nm - Portata: 6 mt
 Audio: si bidirezionale
 SD CARD: max 64 GB
 Batteria al litio: 3,7V, 4 pcs, 18650,
 3000Mah include, durata circa 10 mesi
 Dimens.: 110x50x60 mm - Peso: 600 gr
App: UBOX



24

MINI TELECAMERA ACTION FULL HD 1080P
Mod. VF-75MINI-2MPX € 55,00
 Supporta micro SD card: max 32GB
 Angolo di ripresa: 140°
 Ris. foto: 12 Megapixel (4032x3024)
 Ris. Video: 1080P (1920x1080)
 Illum Infrarossi: 6 LED IR - 5mt portata
 Batteria: al litio integrata da 200 mAh
 circa 100 min 1080P 30fps (reg. conti-
 nua) e circa 5 h in modalità Motion Det.
 Tempo di ricarica: circa 2-3 ore
 Interfaccia: mini USB 8 pin
 Dimensioni: 23x23x23 mm - Peso: 10 gr

KIT WI FI NVR CON TELECAMERE HD NON INCLUSO

25



App: ESEE CLOUD



KIT WIFI 4 BULLET + MONITOR 10" LCD INCORPORATO

MOD. VCW-KIT4/LCD-1MPX-PS2

€ 800,00

NVR

Sistema operativo: LINUX embedded

Ingressi video: 4 canali

Display: 10,1" display (1280x1024) con supporto 180° di rotazione

Output: HDMI 1 canale risoluzione 1024 x 768, 1920 x 1080

VGA 1 canale risoluz. 1024x768, 1920 x 1080

Risoluzione: 720P/960P/1080P

HDD: Supporta 1 Hard Disk SATA 2,5/3,5" (max. 4 TB)

NON INCLUSO

Alimentazione: 12 Vdc - 2 A

Dimensioni: 258 x 210 x 42 mm

Peso: 2000 g (senza Hard Disk)

KIT WIFI 4 BULLET + NVR

MOD. VCW-KIT4-1MPX-EK2

€ 600,00

BULLET

Sensore: 1/4" CMOS SCAN SENSOR

Sistema: PAL

Risoluzione: 1 Megapixel

Pixel: 1280 X 720

Ottica: Lente 4 mm

LED: 3pcs array

Distanza IR: 30 mt

Interfaccia: RJ45(10M/100M) WIFI 802.11b/g/n

Temperatura di lavoro: -20° / + 60°

Impermeabilità: IP66

Alimentazione: DC12V-1A - 6W

Dimensioni: 205 x 70 x 55 mm

Peso: 500 g

TELECAMERE

26



TELECAMERA SUBACQUEA FINO A 100 METRI

MOD. VF-73SUBCOL

€ 305,00

Sensore: 1/4" CMOS a colori

Ottica: F 1.2 Angolo ripr.: 90°

Pixel effettivi: 728(H) x 576 (V)

Risoluzione: 520 Linee TV

Illuminazione: 8 LED bianchi

Grado di protezione: IP68

Assorbimento:

30 mA con LED spenti

100 mA LED accesi

Tensione aliment.: 12VDC-1A

Dimensioni telecamera:

35 mm x 18,5 mm (diametro)

Lunghezza cavo: 25 metri

Temper. lavoro: -10° a +50°

Peso: Telecamera 25 gr

27



CAMERA PER AUTO A COLORI

MOD. VF-327CAMCAR

€ 85,00

Progettata per essere montata sul parabrezza di un'auto. GPS, microfono integrato, altoparlante e supporto con ventosa.

Monitor: TFT LCD a colori da 2"

Risoluzione: 960x240

Telecamera:

Chipset: Ambarella A7LA50

Sensore: 5.0 MP CMOS

Obiettivo: F1.8 / f=2,8 mm

Angolo di ripresa: 170°

Dimensioni: 58x53x38 mm

Peso: 63 grammi

28

**BABYMONITOR CON TELECAMERA WI-FI****MOD. VF-BABYMONITOR € 300,00**

Monitorizza in tempo reale con trasmissione audio e video fino a una distanza di 25 mt in spazi chiusi e 100 mt in spazi aperti. La telecamera a colori ha una risoluzione di 2 Mpx con led, mic., altoparlante, slot per inserire una memoria SD card sui cui registrare i video.

Il monitor LCD da 4,3 pollici ha una risoluzione di 480x272 pixel, una batteria ricaricabile da 2.000 mAh che gli garantisce un'autonomia di circa 18 ore, menu in italiano sei differenti musiche nanna nanna, allarme che si attiva non appena rileva un rumore (soglia impostabile) come il pianto del bambino.

29

**VIDEOCITOFONO CON MONITOR****MOD. VF-CIT809 € 520,00**

Videocitofono con monitor a colori da 7 pollici. L'unità esterna è dotata di telecamera a colori da 1/3", LED infrarossi per la visione notturna, L'unità interna è composta da un monitor a colori da 7 pollici con microfono, se qualcuno suona il campanello, ovunque vi troviate, purchè abbiate

una connessione internet disponibile, riceverete una videochiamata mediante la quale potrete vedere e parlare con la persona alla porta, sia che siate a casa o fuori casa. N.B. per funzionare è necessario scaricare l'App gratuita VDP o LookCam

**VIDEO BALUN** prezzo a coppia**MOD. VCK-202A € 10,00**

Compatibile: HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD

portata video da 350 mt per 1080p fino a 200 mt per 4K
Dimensione: 32 x 21 x 15 mm
(escluso il connettore)

**ALIMENTATORE****MOD. AR-SW1.1A € 33,00**

uscita 13,8 Vcc, 1,1 Ah

MOD. AR-SW 3A € 40,00

uscita 13,8Vcc, 3Ah

MOD. AR-SW 5A € 56,00

uscita 13,8Vcc, 4.3A

MOD. AR-SW 9A € 79,00

uscita 13,8Vcc, 8A

**CARTELLO/ADESIVO****MOD. 1004 € 7,00**

Adesivo area video sorvegliata
Dimensioni: 240 x 240 mm.

MOD. 1005 € 12,00

Cartello forex area video sorvegliata
Dimensioni: 240 x 240 mm.

**ALIMENTATORE****MOD. AF-SW1A € 11,00**

Micro alimentatore switching
eroga 1200 mA. - 12V

Dimensioni:

66,5 x 47,7 x 39,2 mm

Lunghezza cavo: 180 cm

Peso: 75 g.

**MICROFONO****MOD. VS-MIC07 € 17,00**

Microfono direzionale
abbinabile a DVR NVR
Sensibilità: 45db
Copertura: circa 30 mq
Dimensioni: cavo lung. 350 mm
Microfono: Ø 8 x h 12 mm.

**ALIMENTATORE****MOD. AF-SW1 € 20,00**

Tensione Ingresso: 100/240V

Potenza: 18W

Tensione Uscita: 12V

Temperat. operativa:

0°C/+40°C

Grado di protezione: IP67

Dimensioni: 48 x 50 x 25 mm.

PER STARE PIÙ VICINI...

**CON UNA
VIDEOSORVEGLIANZA SMART
PUOI VEDERE SEMPRE
I TUOI CARI E LA TUA CASA
OVUNQUE TU SIA !!**



CONTATTI

Via Sondrio, 9 | 10144 Torino | Italy
T. +39 011.437.95.83 | M. +39 393.929.61.86
info@helero.it | www.helero.it

